




Дизайнер	Маурицио Кваргнале в сотрудничестве с командой разработки продуктов Catellani & Smith
Тип	напольный
Материалы и цвета	<p>цилиндр из сатинированного стекла, металлический стержень, окрашенный в черный цвет, детали из латуни</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: стойки в коллекции «Syphasera» сделаны из латуни, окрашенной чёрной краской для наружных работ. Для установки в воду мы рекомендуем использовать специальную рассчитанную на это модификацию, поставляемую по запросу.</p>
Источник света	<p>светодиодная лампа, G4, 12 В DC, 1x1 Вт / класс энергоэффективности G / 75 лм / 2700 К / CRI 80 / степень защиты IP65</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: степени защиты IP — патроны (цоколи) IP65 (не пригодны для погружения в воду); кабели и соединители IP68; драйверы IP67; лампы IP44 (обычно)</p>
Питание	трансформатор 12 В DC не входит в комплект

Размеры



цилиндр с креплением
Ø 1,5 x Н 21 см
Н общ. 65 см (провод 255 см)
Н общ. 80 см (провод 240 см)
Н общ. 110 см (провод 210 см)
Н общ. 140 см (провод 180 см)

Артикул

SYS65 Н 65 см
SYS80 Н 80 см
SYS110 Н 110 см
SYS140 Н 140 см

Принадлежности для системы гель-бокс

ED6 драйвер 10 Вт, 12 В DC, 220-240 В, IP67, не диммируемый (макс. 9 ламп)
MB1 гель-бокс мини, IP68 (макс. 2 подключения, включая соединители)
MB2 гель-бокс мини, IP68 (макс. 6 подключений, включая соединители)
KP1 удлинитель 5 м, гель-бокс мини, IP68 (макс 1 лампа)

Принадлежности с быстроразъёмными контактными зажимами

ED6CR драйвер 10 Вт, 12 В DC, 220-240 В, IP67, не диммируемый, с быстроразъёмными соединителями (макс. 9 ламп)
CRM блок быстроразъёмных контактных зажимов, IP68, 1 ВХОД и 5 ВЫХОДОВ (макс. 5 подключений)
CRS одиночный быстроразъёмный контактный зажим, IP68
KP2 удлинитель 5 м, быстроразъёмные контактные зажимы IP68 (макс. 1 лампа)